



Rubber Seal® Cover
Revestimento impermeabilizante acrílico.



Certificado por **EOTA** ETA - 11 / 0154

Supera os requerimentos da normativa europeia U.N.E. nº 53.410 para este tipo de produtos.

Descrição: Revestimento impermeabilizante em dispersão aquosa, semi-fluído a base de resinas poliméricas, cargas, pigmentos e agentes inibidores dos raios U.V. Altamente resistente a intempéries.

Usos recomendados: Tratamento, impermeabilização e restauro de terraços, varandas, coberturas expostos a intempéries.

Suportes recomendados: Betão, rebocos, cimento, mosaico, cerâmica, tijoleira,

Vantagens:

- - Elasticidade superior a 300 %.
- - Excelente aderência.
- - Alta resistência a abrasão e desgaste.
- - Permite a formação de películas contínuas sem juntas e totalmente aderidas ao suporte.
- - Alta resistência às temperaturas extremas (-20 °C + 80 °C.) sem alterar às suas propriedades.
- - Alta resistência à intempéries e U.V.
- - Permite a difusão do vapor.

Aplicação:

- Pode ser aplicado a rolo, trincha ou pistola airless.
- O suporte a tratar deve estar sólido, limpo, seco, isento de partículas não aderidas e o mais uniforme possível.
- Em suportes de baixa porosidade, aplicar uma camada prévia com RubberSeal Primer para aumentar a penetração e aderência.
- Aplicar uma primeira camada aproximadamente de 0,500 Kg a 0,750 kg / m², podendo se necessário, fazer uma armadura com fibra de vidro.
- Aplicar uma segunda camada aproximadamente de 0,500 Kg a 0,750 kg / m².
- O tempo de secagem entre camadas, é de 8 horas.
- Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 45 °C.
- Evitar a sua aplicação em tempo de chuva ou alta humidade ambiente.

Consumo: Entre 1 Kg a 1,5 Kg / m²

Apresentação: Embalagens metálicas de 5 e 25 kg.

Cores: Branco, Cinza, Verde, Vermelho, Telha, Preto.

Estabilidade da embalagem: 12 meses em embalagem original sem abrir armazenado em sítio seco a temperaturas de 5° / 25° C.

Consultar ficha de segurança.

Precauções:

As informações fornecidas, servem como recomendação e informação, baseadas em ensaios de laboratório e os nossos conhecimentos actuais. As diferentes condições das obras podem alterar estes dados. A nossa garantia limita-se ao produto fornecido. Para qualquer dúvida, contacte o nosso departamento técnico.

joão.pomedeiros
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ISOLAMENTOS

geral@rubberseal.pt

Telém. 919 243 835 / Tel./ Fax 296 654 030

<http://www.facebook.com/rubberseal>

www.rubberseal.pt